

# Rebel

Amoureux du naturel et de la matière, cette collection est faite pour vous ! Elle transmet la sensation de bois à l'état pur, pour sols et murs.

Du bois rustique au relief brut de sciage... une collection déco pour vivre, tout simplement, sans contrainte.



## les dimensions



Épaisseur 15 mm

Chanfreins

G02

## la destination d'usage



Classe d'usage 33

Usage élevé en lieu public, administratif ou commercial avec zones de passage intense.

## la pose



Suivant DTU 51.2 de mai 2009

Pose collée en plein obligatoire (ne pas mettre de colle sur les rainures et languettes)



Compatibilité sur sol chauffant

Possible hors DTU mais sous avis technique FCBa n°07/CTBA-IBC/PHY/91 avec colle Huot Grand Large associée. Réf.13569

## les couleurs

REBEL huilé teinté	15x160 Rustique
	G02
Brut de sciage Aravis huilé UV	18 661
Brut de sciage Sable fumé huilé blanc FS	18 665
Brut de sciage Huilé naturel UV	18 966

## le choix



RUSTIQUE

## l'environnement



Norme NF - EN 13226

Cette norme définit les tolérances de fabrication (tuilage, équerrage, classement libre des fabricants)



## l'entretien

- Pour l'entretien régulier de la référence 18 665, utiliser l'huile universel : Ref. 16 942
- Pour les usages commerciaux et publics, appliquer une couche après pose pour une meilleure protection.
- Pour l'entretien courant des références 18 661 et 18 966, utiliser le savon naturel RUBIO réf. 16081

  
**HUOT**  
PARQUETS