# Vieilli main

Les produits de cette collection haute couture, travaillés à la main, lame après lame, explorent des univers très tendances du parquet traditionnel. Sa finition brossée, sa variation de couleurs avec des parties de bois plus clair, des nœuds marqués, font de cette collection, la signature qui assoit le savoir-faire de HUOT Parquets depuis 1840.



### les dimensions



Épaisseur 15 mm

Chanfreins GO2

# la destination d'usage



### Classe d'usage 33

Usage élevé en lieu public, administratif ou commercial avec zones de passage intense.

### la **pose**



#### Suivant DTU 51.2 de mai 2009

Pose collée en plein obligatoire (ne pas mettre de colle sur les rainures et languettes)



### Compatibilité sur sol chauffant

Possible hors DTU mais sous avis technique FCBa n°07/CTBA-IBC/PHY/91 avec colle Huot Grand Large associée. Réf.13569

## le choix



### RUSTIQUE B

Les noeuds sont systématiquement mastiqués.

# l'aspect



BROSSÉ

### les couleurs

VIEILLI MAIN huilé ciré	15x160 Rustique B
	G02
Brossé Montmartre huilé ciré	17 973
Brossé Trianon huilé ciré	17 974
Brossé Picadilly huilé ciré	17 977

**Ces finitions** proviennent de la réaction de différents matériaux naturels.

**L'aspect est différent** selon la structure du bois de départ. De fortes variations de teintes sont possibles et même désirées pour conférer au parquet l'esprit d'une patine à l'ancienne. Ce process est long et évolutif, il demande 5 semaines de délai de fabrication (incompressible).

### l'entretien

#### Après pose

• Appliquer une couche d'huile cire à la mono brosse (Pad beige) méthode spray pour un rendu optimal de la finition.

#### **Entretien courant**

- Pour enlever les taches utiliser un savon (réf. 12714) et repasser une couche d'huile d'entretien au minimum 1 fois par an.
- Spray nettoyant ponctuel (réf. 14334)

