Produit : HOME 145 14x145x1200mm ou 1980mm ou 2180mm Clic

Parement : chêne de 3.2mm nominal sur support HDF et contre parement en résineux

Longueur : 1200 mm ou 1980mm

Largeur : 145 mm

Epaisseur : 14 mm

Chanfrein : GO4A

Colis de 7 lames dont 5 au minimum en longueur de 1200mm ou 1980mm

Choix de bois : ELEGANCE
Présence de nœuds pouvant aller jusqu'à 3.5 cm au maximum
Cœur réparé admis.
Aubier admis mais jamais sur une lame entière.
Masse volumique de bois : 2kg / m2 bois noble + 8kg / m2 HDF + 1kg / m2 résineux

	MONOLAME	**Tolérances**
Longueur	1200mm ou 1980mm ou 2180mm	+/-2,2 mm
Largeur	145 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur	14 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur parement fini	3,0 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur panneau HDF	9 mm	+/-0,2 mm
Épaisseur contre parement	2 mm	
M2 par colis	1.22 m2 59.78 m2/pal 2.01 m2 98.49 m2/pal 2.22m2 108.78	En longueur de 1200mm En longueur de 1980mm En longueur de 2180mm
Taux d'humidité relatif	7,0% HR	+/-2,0% HR
Equerrage des lames		+/-0,29 mm
Classement feu	Dfl-s1	
Classe d'usage	23	
Finition verni mat BONA 7 couches	PUR Verni Mat CHATAIN Verni Mat LIN Verni Mat	

Photo non contractuelle

Finition PUR Verni Mat

Entretien d’un parquet verni

Pour l’entretien courant : dépoussiérer au balai, à l’aspirateur, ou au chiffon (sec).
Pour un nettoyage plus important : utiliser une serpillère microfibre légèrement humidifiée avec de l’eau savonneuse (savon naturel concentré spécial parquet).
!!! Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.
Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat ou satiné pour renforcer la durabilité ou dans le cas d’un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. Pour obtenir en bon résultat, il est conseillé d’appliquer le métallisant à l’aide d’une monobrosse équipée d’un PAD blanc.