

FICHE TECHNIQUE DU PARQUET CONTRECOLLE CHENE 2 PLIS HP 15.2 X 180

Essence : Chêne (Quercus robur)

Fabrication : Europe / finition France

Dimensions :

épaisseur : 15.2 mm

largeur : 180mm

longueur : 600/2200 mm (moins de 10% des lames peuvent être plus courtes)

Construction :

Rainure et Languette

Parement brut : 4 mm de bois noble chêne PEFC

Contre-parement : 11.2 mm en bois de bouleau contre-plaqué FSC

Qualité (choix de bois) : Rustique A ou Rustique B**

**choix du bois en lien avec les couleurs

Finitions :

- huile* Manufacture Nuances brossé IVOIRE/BABB/PURE B**/BADANE**/REGLISSE**
- verni sur demande
- autre aspect et finition sur demande

Description	RUSTIQUE A	RUSTIQUE B**
Nœud mort	Jusqu'à 2 pièces x dia ≤ 30mm	Jusqu'à 3 pièces x dia ≤ 30mm
Fil irrégulier	Toléré	Toléré
Cœur enfermé	Ne dépassant pas 55x6mm, max nombre ≤ 2 pièces	Ne dépassant pas 55x6mm, max nombre ≤ 4 pièces
Fente de cœur	Non toléré	Non toléré
Trous	Mastiqués	Mastiqués
Nœuds sains	Jusqu'à 40mm toléré mastiqués	Jusqu'à 60mm toléré mastiqués
Aubier	≤ 30% de la surface du plateau	≤ 30% de la surface du plateau
Variation de couleur	Toléré	Toléré
Pourriture	Non toléré	Non toléré
Piqures d'insectes	Non toléré	Non toléré
Dis coloration	Toléré	Toléré

Epaisseur hors tout minimale	15.2 mm
Classement feu	Dfl-s1
Emission Formaldéhyde	E1
Classe d'usage	31 avec finition huile
Emission COV	A

Finition Huilé brossé IVOIRE/BABB/PURE B**/BADANE**/REGLISSE**

Huile monocouche écologique pour la protection des parquets destinés aux lieux à grandes exigences de trafic et aux performances durables. Elle permet la reprise ponctuelle en cas d'accidents domestiques qui endommagerait la surface comme des griffes ou rayures. (Voir détail de l'entretien)

Descriptif : huile naturelle à base d'huile de lin avec accélérateur de séchage qui permet d'obtenir une liaison moléculaire avec les fibres du bois en une seule application.

Teneur en COV : 0g/l

Masse volumique : > 0.9 kg/l

Concernant les finitions huilées, il est demandé sur le dernier DTU de mai 2020 d'appliquer une huile de finition sur tous les parquets huilés après la pose en fin de chantier et avant la mise en service du lieu.

Pour cela, il est important de mettre en œuvre à la monobrosse avec un PAD blanc une huile Métallisant Universel pour assurer la parfaite finition de l'ouvrage, sa résistance aux forts passages et à la facilitation de son entretien qui ne se fera qu'avec le savon naturel concentré dilué dans l'eau de lavage et jamais aucun autre produit qui pourrait endommager durablement la finition. (Voir détail de l'entretien)

Oil plus 2c et Eurofins Gold Label



Rubio Monocoat Oil Plus 2C : la première huile 0% COV obtenant le label « Eurofins Indoor Air Comfort GOLD »

Dans le monde entier, les personnes prêtent de plus en plus attention à tous les facteurs qui influent sur leur santé. La qualité de l'air intérieur d'une maison en fait partie et elle est grandement influencée par les produits rejetant des polluants nocifs. Ces polluants provoquent toutes sortes de problèmes de santé : des maux de têtes, des irritations diverses, de l'asthme ou même des cancers.

Les produits respectueux de l'environnement sont donc indispensables mais il est parfois difficile de savoir si un produit est « sain ». C'est pourquoi, **Rubio Monocoat Oil Plus 2c a été testé selon le label « Eurofins Indoor Air Comfort Gold ».**

Eurofins Indoor Air Comfort Gold vous garantit que nos produits sont le meilleur choix en qualité et en ce qui concerne les émissions de Composés Organiques Volatiles (COV). Ce label regroupe les spécifications et les exigences européennes les plus importantes en matière d'émission de polluant, cela en un seul label. **Rubio Monocoat Oil Plus 2C** est le premier produit pour le bois obtenant le label « **Eurofin Indoor Air Comfort Gold** », Rubio Monocoat met ainsi l'accent sur la **qualité** et sur un **environnement intérieur sain**.

*** Une huile de finition est obligatoire en fin de chantier conforme au DTU 51.2 mai 2020**

- huile métallisant référence 21021 / 5410761173915 à passer à la monobrosse avec un PAD blanc pour toutes les pièces de vie et obligatoire pour les couleurs Ivoire et Réglisse quel que soit l'usage
- huile de finition et d'entretien pour les autres pièces de la maison